



Gradateur de phase 2x 288W - pilotable par DALI









L'ACTI-2302AC est un **gradateur à coupure de phase pilotable par un réseau DALI**. Il dispose de 2 canaux de sortie.


Le gradateur permet de gérer des luminaires LED compatibles avec cette technique de gradation, et peut alimenter jusqu'à 2x 288W de luminaires.

Ce gradateur est compatible avec tous les modules et les luminaires à LED 230 VAC d'ACTILED.

- 2 canaux indépendants
- Coupure de phase descendante
- Gradation de 0% à 100% avec niveau minimum d'éclairement réglable manuellement sur le boitier
- 1 ou 2 adresses DALI (commande des canaux séparés ou synchronisés)
 - assignables manuellement sur le boitier (boutons et afficheur 2-digit)
 - assignable par un Master via le réseau DALI
- Adapté pour les luminaires ACTiLED avec
 « Module LED 230 VAC » (et compatible avec les lampes halogènes ou à filaments)

ACTI-2302AC ACTRIAC DALI Dimmer PIC: O-D2-E O-D2-E

EXEMPLES DE CÂBLAGE





CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Classe électrique	Classe II
Tension d'entrée	100-240 VAC
Tension sortie	2x (100-240) VAC
Puissance sortie	2x 288 W @230V
Commande DALI	2 adresses (type 6)
Bornier à vis	Câble 0,5 à 2,5 mm²
Plage d'utilisation	-20°C +50°C

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Longueur, largeur, hauteur	170 x 59 x 29 mm
Poids	160 g
Boitier	Plastique blanc

RÉFÉRENCE DE COMMANDE: 1622013000





ACTi-2302AC Ref. 13-00063-03